

La Solution la plus Esthétique

FRANÇAIS

Garantie. Tous nos produits fabriqués en marbre artificiel bénéficient d'une garantie de 5 ans à compter de la date d'acquisition. La garantie n'est valable que si le produit est installé par un spécialiste et utilisé dans des conditions normales.

Si les produits livrés par nos soins ont fait l'objet de modifications ultérieures, en particulier concernant la surface, ou si des poches d'air subsistent au-dessous, la garantie perdra toute validité.

Certificat de qualité. Nos produits sont fabriqués depuis plus de 10 ans suivant des exigences écologiques très sévères et sont parfaitement adaptés à l'homme et au milieu naturel. Nos produits sont constitués de poudre minérale/résine de polyester. Leur surface est protégée par une couche de gel d'un minimum 0,5 mm d'épaisseur.

Résistance. Tous nos produits sont soumis à des tests de qualité suivant les normes stipulées par le CMI (Cultured Marble Institute, Chicago, Illinois, USA).

INCENDIE: Auto-extinguible.

PRODUITS CHIMIQUES:

Résistance aux liquides utilisés normalement dans une salle de bains. Après 14 heures d'application, les liquides suivants ne laissent aucune trace visible: alcool éthylique, acétone, acide perchlorique, acide urique 6,6%, acide citrique 10%, acétate d'amyle, benzène. Après 16 heures d'application, on peut facilement enlever certaines taches: cirage noir, rouge à lèvres, café, encrê soluble dans l'eau, cosmétiques.

CHOC THERMIQUE:

Aucune altération après 2000 cycles*. Un cycle consiste en un arrosage à l'eau à +10°C durant 1,5 minute suivi d'un arrosage à l'eau à +65°C durant 1,5 minute. *Norme CMI = minimum 500 cycles.

Conseils d'entretien. L'entretien normal d'un produit en marbre artificiel s'effectue comme suit:

- Nettoyer au détergent liquide ordinaire, de préférence du type Clean & Shine de Marmite. Attention! Ne pas utiliser de détergent contenant une substance abrasive.
- Polir avec un agent de polissage fin, puis cirer (par exemple à la cire d'abeille). Si ce traitement est appliqué régulièrement, le produit conservera son état neuf pendant de nombreuses années.
- Ne pas exposer le produit aux acides, aux produits à récurer, ammoniacaux, produits de coloration pour cheveux ou à l'eau de Javel.
- Si, pour une raison quelconque, la surface se trouve légèrement rayée ou perdait de son brillant, polir et cirer suivant les instructions précédentes. Polir prudemment les rayures plus profondes à l'aide d'un papier pour ponçage à l'eau (environ 1200 grains).
- En cas de dommage plus grave, consulter votre fournisseur qui vous conseillera un nécessaire de réparation.

La Alternativa Bella

ESPAÑOL

Garantía. Todos nuestros productos fabricados en mármol fundido tienen garantía por defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra. Un requisito para que la garantía sea válida es el uso normal y la instalación por una persona competente. Cambios posteriores, especialmente modificaciones de cualquier tipo de la superficie y burbujas de aire en la cara inferior de nuestros productos, no están cubiertos por esta garantía.

Certificado de calidad. Nuestros productos se fabrican desde hace más de diez años bajo estrictas condiciones ecológicas y están en armonía total con el ser humano y la naturaleza. Los productos están compuestos por polvo mineral y resina de polietileno. La superficie está cubierta por un gel con un espesor mínimo de 0,5 mm.

Resistencia. La calidad de todos nuestros productos está probada según la normativa fijada por CMI (Cultured Marble Institute, Chicago, Illinois, USA).

FUEGO: Autoextinguible

PRODUCTOS QUÍMICOS:

Resistente a los líquidos que se utilizan normalmente en el cuarto de baño. Después de 14 horas de contacto, los siguientes líquidos no dejan rasgos visibles: alcohol etílico, acetona, lejía, ácido úrico al 6,6%, ácido cítrico al 10%, acetato de amilo y benceno. Después de 16 horas de contacto, se pueden quitar con facilidad las manchas de los siguientes productos: betún negro, lápiz labial, café, tinta azul lavable, productos cosméticos.

CHOCQUE CALORÍFICO:

Sin modificaciones después de 2000 ciclos*. Sin modificaciones después de 2000 ciclos*. Ciclo = se rocía el cuenco/la fuente con agua a +10°C durante 1,5 minutos seguido inmediatamente por agua a +65°C durante 1,5 minutos. *Requisito CMI = mínimo 500 ciclos.

Instrucciones de cuidado. Un producto de mármol fundido debe cuidarse de la siguiente manera:

- Para limpiar utilice algún producto de limpieza líquido normal. Especialmente apropiado es el producto Marmite de Clean & Shine.
- ATENCIÓN: No se deben utilizar productos con ingredientes para pulir.
- Pula con un agente pulidor suave y luego encere (utilizando, por ejemplo, cera para coches). Realizando este procedimiento con regularidad, el producto se mantendrá en buen estado durante años.
- No esponja el producto a ácidos, amoníaco, agente limpiador de desagües, tintura para el cabello ni hipoclorito. Si la superficie, por algún motivo, se raya o se opaca, pulir fundas pueden lijarse cuidadosamente primero con lijá al agua (aprox. 1200 granos).
- Si se produce un daño más profundo, el comerciante puede

Het Nieuw Alternatief

NEDERLAND

Garantie. Op al onze producten vervaardigd uit gietmarmor geven we 5 jaar garantie op productiefouten. De garantie geldt vanaf de inkoopdatum en geldt alleen bij normaal gebruik, en bij installatie door een erkend vakman. Latere wijzigingen, vooral allerehande wijzigingen van de oppervlaktelaag en luchtblaren aan de onderkant van de deur ons geleverde producten, maken deze garantie ongeldig.

Kwaliteitsverklaring. Onze producten worden al ruim 10 jaar geproduceerd volgens zeer strenge milieuvoorschriften en zijn in evenwicht met mens en natuur.

De producten bestaan uit mineraalpoeder/polyesterhars. Het oppervlak is beschermd door een gel-coating van ten minste 0,5 mm dik.

Wetstand A1. onze producten zijn kwaliteitsgetest volgens de door het CMI (Cultured Marble Institute, Chicago, Illinois, USA) vastgestelde normen.

BRAND: Zelfdovend

CHEMICALIËN: De producten worden niet beïnvloed door vloeistoffen die gewoonlijk in de badkamer gebruikt worden. Na 14 uur blootstelling laten de volgende vloeistoffen geen zichtbare sporen na: ethylalcohol, aceton, ink, zuur, urinezuur 6,6%, citroenzuur 10%, amyl-acetaat, benzol. Na 16 uur blootstelling kunnen de volgende vlekken gemakkelijk verwijderd worden: zwarte schoenpoets, lippenstift, koffie, blauwe afwasbare inkt, cosmetica.

WARMTESCHOKBESTENDIGHEID:

Ongewijzigd na 2000 cycli*. Een cyclus bestaat uit het volgende: water van +10°C wordt gedurende 1,5 minuut gespeld, onmiddellijk gevolgd door water van +65°C, dat eveneens gedurende 1,5 minuut wordt gespeld. *CMI-eisen = minimaal 500 cycli.

Onderhoudsinstructies. Een product uit gietmarmor moet als volgt onderhouden worden:

- Schoonmaken met een gewoon, vloeibaar reinigingsmiddel. Wij kunnen o.a. het product Marmite Clean & Shine aanraden. N.B.! Reinigingsmiddel dat schuurmiddel bevat, mag niet gebruikt worden.
- Polijsten met een fijn polijstmiddel en daarna was aanbrengen (gebruik b.v. autowas). Als men dit regelmatig doet, gaat het product jarenlang mee.
- Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel of bleekmiddel. Als de oppervlaktelaag om één of andere reden krassen vertoont of mat wordt, polijst en breng was aan zoals hierboven beschreven. Diepere krassen kunnen eerst geschuurd worden met natschuurpapier (ca.1200 korrels). Als er een diepere beschadiging ontstaat, kan uw dealer u helpen met een reparatieset.

Dieku Alternativa

POLSKI

Garantja. Wszystkie nasze wyroby z lanego marmuru objęte są 5-letnią gwarancją od daty zakupu, obejmującą wady powstałe w procesie produkcyjnym. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo użytkowany, a instalacja wykonana przez wykwalifikowanego fachowca. Gwarancja nie obejmuje późniejszych zmian, głównie wszelkiego rodzaju zmian zachodzących w warstwie powierzchniowej oraz pęcherzyków powietrza na spodzie dostarczanych przez nas produktów.

Stwierdzenie jakości. Opisane tu wyroby są wytwarzane od 10 lat w procesie produkcyjnym nie wywierającym szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka i jego środowisko naturalne. W skład produktów, wchodzi proszek mineralny/polyesterhars. Powierzchnię chroni warstwa żelkory o grubości min 0,5 mm.

Odporność. Wszystkie nasze produkty poddane były badaniom jakościowym zgodnie z normami ustalonymi przez CMI (Cultured Marble Institute, Chicago, Illinois, USA).

POŻAR: Samogasnący

ŚRODKI CHEMICZNE:

Odporne na działanie płynów użytkowanych w łazienkach. Po 14-godzinnym okresie oddziaływania następujące płyny nie pozostawiły widocznych śladów: alkohol etylowy, aceton, farba drukarska, 6,6% kwas moczowy, 10% kwas cytrynowy, amylacetat, heznen. Po 16-godzinny okresie oddziaływania bez trudu usuwane są plamy z: czarnej pasty do butów, szminki do ust, kawy, niebieskiego atramentu zwykłego, kosmetyków.

SZOK TERMICZNY:

Po 2000 cyklach* nie stwierdzono zmian. Cykl oznacza, że miska splukiwana jest wodą o temp. +10°C przez 1,5 minuty, po czym przez następne 1,5 minuty wodą temp. +65°C. *wymóg CMI=minimum 500 cyklach

Konserwacja. Produkt z lanego marmuru należy konserwować w następujący sposób:

- Oczyszczać zwykłym środkiem czyszczącym w płynie, z powodzeniem można do tego celu użyć środek Marmite Clean & Shine. Uwaga! Środki czyszczące zawierające środki ścierny nie są wskazane.
- Wypolerować specjalnym do tego celu środkiem drobnoziarnistym, a następnie nawoskuwać np. środkiem przeznaczonym do pielęgnacji karoserii samochodowych. Regularne zabiegi pielęgnacyjne zapewniają estetyczny wygląd produktów przez wiele lat.
- Produktów nie należy poddawać działaniu kwasów, amoniaku, środków do czyszczenia sanitariatów lub związków chloru.
- W przypadku powstania rys powierzchniowych lub w przypadku zmatowienia powierzchni należy ją wypolerować zgodnie z powyższymi instrukcjami. Głębsze rysy można uprzednio delikatnie wyrownać szlifując je na mokro papierem ściernym (ok. 1200 ziaren). W razie powstania głębszej rysy można ją zniwelować za pomocą środków dostępnych w sklepie specjalistycznym.