



Geberit Duofix element voor vloerstaande wc voor kinderen en kleuters, 112 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm



Toepassing

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor vloerstaande kinder- en baby-wc's
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten $\varnothing$ 9 mm voor bevestiging in de houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Aansluitplaat voor spoelbocht in hoogte verstelbaar
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Doorstroombegrenzer voorgemonteerd (vermelde spoelhoeveelheid zonder doorstroombegrenzer)
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateriaansluiting achter of boven in het midden
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Spoelbocht gestoken

Technische gegevens

Stromingsdruk	0,1–10 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 / 6 / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	3–4 l
Berekende volumestroom	0,11 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	0,5 bar

Leveringsomvang

- Wateriaansluiting R 1/2", geschikt voor MM, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Sparingkoker
- 2 beschermstoppen
- Beugel
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Aansluitset voor vloerstaande wc, wit
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.

111.915.00.5

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren: Geberit Duofix elementen voor wc's
- Toiletblokhouder voor inbouwreservoir, voor Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage, hoekoplossing
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke en systeemmontage
- Geberit Duofix set pootbevestiging aan achterwand
- Geberit Duofix bevestigingsset voor staanderafstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix steunpoot-verlengingsset voor vloeropbouw 20–40 cm
- Geberit Duofix V-rail voor beplatingsondersteuning 45° / 90°