


**Geberit AquaClean Mera Comfort toiletsysteem wand-wc**

**Eigenschappen**


- Hybride warmwatersysteem met doorstroomverwarmer en boiler
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie met dubbele nozzle
- Ladydouchekop in beschermde rustpositie apart
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte in vijf stappen instelbaar
- Douchearm in vijf stappen positioneerbaar
- Oscillerende douche (automatisch voor- en achterwaarts bewegende douchearm) instelbaar
- Automatische reiniging van de douchekop vooraf en achteraf met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- WC-keramiek zonder spoelrand met TurboFlush spoeltechniek
- Diepspoel-wc met vuilafstotende keramiekoppervlak
- Gebruikersherkenning
- Geurafzuiging met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurafzuiging met naloopfunctie
- Föhn inschakelbaar
- Föhnarm uitschuifbaar
- Temperatuur van föhn instelbaar
- WC-zitting met een snel opwarmende zittingverwarming
- Temperatuur van de wc-zittingverwarming instelbaar
- Wc-zitting en wc-deksel met SoftClosing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Touch-free openen en sluiten van de wc-deksel
- Activering van oriëntatielicht bij nadering
- Oriëntatielicht in zeven kleuren instelbaar
- Functies en instellingen via afstandsbediening
- Vier programmeerbare gebruikersprofielen
- Wataansluiting links opzij verborgen achter het wc-keramiek
- Netaansluiting met drie-aderig flexibele mantelkabel, zijdelings rechts verborgen achter wc-keramiek
- Wataansluiting extern, links opzij met toebehoren mogelijk
- Netaansluiting extern, met contactdoos rechts mogelijk
- Goedkeuring conform EN 1717 / EN 13077

**Technische gegevens**

Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	< 0,5 W
Stromingsdruk	0,5-10 bar
Min. stromingsdruk	0,5 bar
Bedrijfstemperatuur	5-40 °C
Watertemperatuur instelbereik	34-40 °C
Berekende volumestroom	0,03 l/s
Doucheduur	30-50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

**Artikel**

Art. nr.	Kleur / oppervlak
<b>146.210.11.1</b>	Alpien wit
<b>146.210.21.1</b>	Glansverchroomd

 Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel en Geberit AquaClean reinigingsmiddel ingesloten. Deze verbruiksmaterialen bevatten geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn in de bijlage of onder [www.geberit.nl](http://www.geberit.nl) vermeld.

**Toebehoren**

- Wandbedieningspaneel, voor Geberit AquaClean Mera
- Interfacemodule, voor Geberit AquaClean Mera
- Overzicht van de toebehoren: Water- en elektrische aansluiting bij Geberit inbouwreservoirs