



VINTAGE50



VINTAGE90

**TYPES**

- Vintage '50: afstand tussen de leden 50 mm
- Vintage '90: afstand tussen de leden 90 mm

**KLEUREN**

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in transparante coating
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7
- **OPGELET: gelieve bij bestelling telkens de kleurcode aan te geven.**

**SPECIAAL**

- Vloer- of wandmontage

**BEVESTIGINGEN**

- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, 1/2" blindstop, 1/2" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur RAL 9007.





**TECHNISCH**

- KTL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C





**AANSLUITING**

- 4x 1/2" (23, 67, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6

VINTAGE50



VINTAGE90



VINTAGE50					
	Hoogte (H)	300	450	600	1000
	Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

VINTAGE90			
	Hoogte (H)	450	600
	Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	350	500