




Geberit AquaClean Mera Classic complete staande wc



Gebruiksdoelen

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Eigenschappen

- Hybride warmwatersysteem met doorstroomverwarmer en boiler
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie met dubbele nozzle
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestralsterkte in vijf stappen instelbaar
- Douchearm in vijf stappen positioneerbaar
- Oscillerende douche (automatisch voor- en achterwaarts bewegende douchearm) instelbaar
- Automatische reiniging van de douchekop vooraf en achteraf met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-keramiek zonder spoelrand met TurboFlush spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect glazuur
- Gebruikersherkenning
- Geurafzuiging met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurafzuiging met naloopfunctie
- Föhn inschakelbaar
- Föhnarm uitschuifbaar
- Temperatuur van föhn instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met SoftClosing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Functies en instellingen via afstandsbediening
- Vier programmeerbare gebruikersprofielen
- Met Geberit AquaClean app compatibel
- Wateraansluiting extern, met toebehoren mogelijk
- Netaansluiting met drie-aderig flexibele mantelkabel, zijdelings rechts verborgen achter wc-keramiek
- Netaansluiting extern, met contactdoos rechts mogelijk

- Met geïntegreerd opbouwreservoir
- Sitzhöhe zwischen 44 und 56 cm während der Installation einstellbar
- Wc-spoeling via afstandsbediening activeerbaar
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische gegevens

Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W
Stromingsdruk	0.5–10 bar
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur instelbereik	34–40 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 4 l
Berekende volumestroom	0.03 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	0.5 bar
Doucheduur	30–50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Leveringsomvang

- Koppelingsbus voor netaansluiting
- Spatbescherming
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigungsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met wandhouder en batterijvoeding CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Oppervlak / kleur	
146.240.11.1	AquaClean Mera Classic: alpien wit Afwerking reservoir: hogedruk-laminaatplaat wit	NEW

Toebehoren

- Geberit AquaClean wandbedieningspaneel contactloos
- Wc-zittingsring gefixeerd, voor Geberit AquaClean Mera

- Wataansluitset voor Geberit AquaClean Mera Classic complete staande wc



-
- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel en Geberit AquaClean reinigingsmiddel ingesloten. Deze verbruiksmaterialen bevatten geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn in de bijlage of onder www.geberit.com vermeld.
 - Vervanging voor art. nr. 185.100.11.1

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 19/02/2019