


Geberit zelfsluitende wastafelkraan type 26



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoelen

- Voor afname van drinkwater
- Voor openbare en semiopenbare ruimtes
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met meng unit)
- Voor het aansluiten van koud of mengwater (alleen bij model zonder meng unit)

Eigenschappen

- Handmatige spoelactivering
- Zelfsluitend
- Vandalbestendig
- Instelling van de stroomduur onafhankelijk van de waterdruk
- Volumestroombegrenzing door straalregelaar
- Bedieningsknop verdraai vergrendeling
- Temperatuurinstelling via bedieningsknop (alleen bij model met meng unit)
- Water kan niet puur warm of puur koud worden ingesteld (alleen bij model met meng unit)

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	1-10 bar
Verschildruk KW/WW	≤ 1,5 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale testdruk lucht / inert gas	3 bar
Omgevingstemperatuur	1-40 °C
Maximale watertemperatuur	65 °C
Maximale watertemperatuur voor korte tijd	90 °C
Watervolumestroom bij 3 bar	6 l/min
Berekende volumestroom	0.07 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	1 bar
Fabrieksinstelling spoeltijd	8 s
Instelbereik spoeltijd	3-30 s
Materiaal	Messing verchroomd

Leveringsomvang

- Terugstroombeveiliging R 3/8"
- Korffilter
- Sleutel voor straalregelaar
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengkraan
115.720.21.1	Glansverchroomd	Zonder meng unit
115.721.21.1	Glansverchroomd	Met meng unit