

# BEDIENINGSPLATEN VICONNECT

## PRODUCTINFORMATIE

### 1. POSITION



<b>Model</b>	<b>922311_</b>
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	<span style="color: blue;">■</span> PLUS
Breedte	269 mm
Hoogte	161 mm
Diepte	13 mm
Gewicht	0,7 kg
beschrijving	200M ProActive+ Glas in één kartonnen doos Elektronische bedieningsplaat,, Actief infrarood sensorgestuurde toiletspoeling met multi-zonesensor en tijdregistratie, Infrarood zender- en -ontvangeronderdelen inclusief interface-elektronica, hoofd-microcontroller, feedback-led rood, motorbesturing op de sensorprintplaat, motoreenheid met aansluitkabel, kabel- en gegevensinterface voor Bluetooth-adapter (CIF-besturingsinterface) en voor de stroomvoorziening, Bluetooth-module, kabel en gegevensinterface voor de afzonderlijke led-printplaat, kabelinterface voor 868,4 MHz ontvanger, sensorbehuizing van polycarbonaat, optisch afschermelement PP-EPDM, netvoeding met aansluitkabel, optionele aansluiting van een 868,4 MHz ontvangstmodule voor draadloze bediening, logo met ledverlichting, verstelbare kleur en intensiteit, Functiebediening via app Geschikt voor de combinatie met ViConnect wc-elementen en reservoirs, inbouwset voor vlakke inbouw optioneel verkrijgbaar, Afstandsframe voor de afdekking van ongelijke tegelranden optioneel verkrijgbaar bediening van voren

Aanbestedingsteksten

ViConnect; WC-bedieningsplaat; 200M ProActive+; Glas; Afmeting: 269 x 161 x 13 mm; Hoekig; in één kartonnen doos; Elektronische bedieningsplaat,, Actief infrarood sensorgestuurde toiletspoeling met multi-zonesensor en tijdregistratie, Infrarood zender- en -ontvangeronderdelen inclusief interface-elektronica, hoofd-microcontroller, feedback-led rood, motorbesturing op de sensorprintplaat, motoreenheid met aansluitkabel, kabel- en gegevensinterface voor Bluetooth-adapter (CIF-besturingsinterface) en voor de stroomvoorziening, Bluetooth-module, kabel en gegevensinterface voor de afzonderlijke led-printplaat, kabelinterface voor 868,4 MHz ontvanger, sensorbehuizing van polycarbonaat, optisch afschermelement PP-EPDM, netvoeding met aansluitkabel, optionele aansluiting van een 868,4 MHz ontvangstmodule voor draadloze bediening, logo met ledverlichting, verstelbare kleur en intensiteit, Functiebediening via app; Geschikt voor de combinatie met ViConnect wc-elementen en reservoirs, inbouwset voor vlakke inbouw optioneel verkrijgbaar, Afstandsframe voor de afdekking van ongelijke tegelranden optioneel verkrijgbaar; bediening van voren

**KLEUREN**

**VOORUITBLIK**



**KLEURNAAM**

Stainless steel

**KLEURCODE**

922311LC

**ARTIKELNUMMER**

4051202844479

**PRIJS**