

	verbruik*	vloer/wand	eigenschap/voordeel	toepassing	ondergrond
PASTALIJM					
Eurocol 2000 bouw pasta	1,2-2 kg./m ² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke wanden	wand	universele elastische pastaliJM voor keramische tegels, plaatmateriaal, isolatiemateriaal ed. op binnenwanden	voor het verlijmen van keramische tegels + natuursteen (donker gekleurd). Op nagenoeg alle type wanden, zoals cementgebonden plaatmaterialen en bestaand tegelwerk	vlak, droog, schoon en absorberend bij niet zuigende tegels DIN18352
682 Majolicol	ca. 1 kg./m ² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke wanden	wand	superelastische pastaliJM voor keramische tegels voor elk type wandtegel zowel binnen als buiten toepasbaar	voor het verlijmen van keramische tegels + natuursteen (donker gekleurd). Op nagenoeg alle type wanden, zoals cement- en gips gebonden materialen, plaatmaterialen en bestaand tegelwerk	vlak, droog, schoon en absorberend bij niet zuigende tegels DIN18352
688 Elastifix	ca. 1,5 kg./m ² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke wanden	wand	elastische pastaliJM met een hoge aanvangs-kleefkracht, speciaal voor het verlijmen van zware tegels op binnenwanden	voor het verlijmen van zware en groot formaat tegels, mozaiek en natuursteen (bhv.marmer) Op nagenoeg alle wanden, zoals cement- en gipsgebonden materialen, plaatmaterialen en bestaand tegelwerk	vlak, droog, schoon en absorberend bij niet zuigende tegels DIN18352
POEDERLIJM					
691 tegellijm	ca. 2,5 kg./m ² afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel	wand + vloer	cement poederlijm voor wand- en vloer- tegels op vormvaste ondergronden	voor het verlijmen van wand- en vloertegels, mozaiek en vlakke natuursteen op vormvaste ondergronden, wandtegels op niet geheel vlakke wanden, niet absorberende tegels op niet absorberende wanden. Niet geschikt voor tegels met een vochtopname van <1%, getest conform EN99, niet voor vloerverwarming	druk- en trek- vast, vlak, droog en schoon DIN 18352
705 speciaal lijm	ca. 2,5 kg./m ² afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel	wand + vloer	waterdichte- flexibele kunststof gebonden, cement poederlijm voor wand- en vloer- tegels op alle ondergronden	voor het verlijmen van zeer gesloten, zgn. feinsteinzeug- of gres tegels met een zeer geringe vochttopname. Voor flexibele en water- dichte verlijming van wand-en vloertegels, mozaiek en vlakke natuursteen op alle soorten ondergronden zoals beton, bestaande tegels, granito, hout, vloerverwarmingsconstructies ed. zeer geschikt voor gebruik in 'natte ruimtes', zwembaden en bij buitentoepassingen	druk- en trek- vast, vlak, droog en schoon DIN 18352
708 tegellijm Super	ca. 2,5 kg./m ² afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel	wand + vloer	kunststof gebonden, flexibele cement poederlijm voor wand- en vloertegels op vrijwel alle ondergronden	voor het verlijmen, in droge ruimtes, van vloertegels, mozaiek en vlakke natuursteen op alle ondergronden zoals hout, bestaande tegels, granito en vloerverwarmingscon- structies. Tevens zeer geschikt voor wandtegels op niet geheel vlakke wanden (bv.kalkzansteen) en voor niet absorberende tegels op niet absorberende wanden	druk- en trek- vast, vlak, droog en schoon DIN 18352
720 Unicol	tenminste 5kg./m ² afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel	vloer	laagdikte 5 tot 15mm. binnen en buiten toe- pasbaar, flexibele snelle doorharding, hoge eindhechting, geen verouderingsverschijn- selen. uitstekend verwerkbaar	voor het vullend verlijmen van splijttegels (met sterk geprof. rugzijde) grootformaat vloertegels (enigszins ontvlakt), alle soorten natuursteen, keramische tegels op onregelmatige ondergronden.	druk- en trek- vast, vlak, droog, vet- vrij- en stofvrij DIN 18352
	* afhankelijk van gebruikte vertanding				