


Geberit urinoirstuursysteem met pneumatische spoelactivering, bedieningsplaat type 50

Eigenschappen

- Bedieningsplaat van spuitgietzink, met vergrendeling
- Spoeltijdstelling met luchtsproeiërs (pneumatisch)
- Geringe activeringskracht
- Geringe slagbeweging
- Spoelactivering bij het loslaten van de bedieningstoets
- Spoelvolumen kan d.m.v. de regelschroef van de ruwbouwset tot 0,5 l per spoeling worden gereduceerd

Technische gegevens

Stromingsdruk	1-8 bar
Min. stromingsdruk	1 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale testdruk lucht / inert gas	3 bar
Relatieve luchtvochtigheid	< 100 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Bedieningskracht	< 12 N
Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom	0,3 l/s
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,24 l/s
Berekende volumestroom	0,3 l/s
Instelbereik spoeltijd	4/8/12 s

Artikel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	a [cm]
116.016.00.5	Klantspecifiek	Spuitgietzink	0,8
116.016.11.5	Alpien wit	Spuitgietzink / kunststof	1,1
116.016.DW.5	Gitzwart RAL 9005	Spuitgietzink / kunststof	1,1
116.016.GH.5	Geborsteld chroom	Spuitgietzink / messing verchroomd	1
116.016.SD.5	Spiegelend rookglas	Spuitgietzink / glas	1,2
116.016.SE.5	Groen satijnglas	Spuitgietzink / glas	1,2
116.016.SQ.5	Glas umbra	Spuitgietzink / glas	1,2