



Geberit Geberit Kombifix element voor wand-wc, 108 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm



Toepassing

- Voor gemetselde wanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling

Eigenschappen

- Montageframe met poedercoating
- Montageframe met vier montagehoeken
- Montagediepte verstelbaar, 12–20,5 cm
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Bevestiging aansluitbocht zonder gereedschap aan de voorzijde monteerbaar
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wataansluiting achter of boven in het midden
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker afkortbaar, passend voor vlak geïntegreerde bedieningsplaten
- Uitgerust met mantelbuis voor toevoerleiding voor de aansluiting van Geberit AquaClean douchewc's
- Met bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Technische gegevens

Stromingsdruk	0,1–10 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 / 6 / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	3–4 l

Leveringsomvang

- Wataansluiting R 1/2", geschikt voor MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 beschermstoppen
- Geluidsisolatieset
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Artikel**Art. nr.****110.307.00.5****Toebehoren**

- Overzicht van de toebehoren: Geberit Kombifix elementen voor wc's