


**Geberit wastafelkraan Brenta, staande montage, netvoeding, voor inbouw-functiebox**


---

Nieuw


**Toepassing**

- Voor afname van drinkwater
- Voor openbare en semiopenbare ruimtes
- Voor inbouw in wastafels zonder werkbladen
- Voor het inbouwen in Geberit installatie-elementen voor wastafel, staande kraan, met inbouw-functiebox
- Voor het inbouwen in ruwbouwsets voor Geberit wastafelkranen, staande montage, met inbouw-functiebox
- Voor de aansluiting van koud, warm of mengwater
- Voor het gebruik met roestvast stalen bakken
- Niet geschikt voor kleine doorstroomboilers

**Eigenschappen**

- Kraangroep I conform DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarood gebruikersherkenning
- Infrarood sensor zelf instellend
- Vandaalbestendig
- Volumestroombegrenzing door straalregelaar
- Temperatuurinstelling via meng unit (alleen bij uitvoering met meng unit)
- Water niet puur warm of puur koud instelbaar (alleen bij uitvoering met meng unit)
- Stroomvoorziening via voedingsapparaat
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door reactiesnelle aftasttechniek met twee stralen
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma interval spoeling instelbaar
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Verschillende functies handmatig instelbaar
- Met geïntegreerde terugstroombeveiliging
- Functie-eenheid met geïntegreerde korffilters

**Technische gegevens**

Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Opgenomen vermogen	0,1 W
Stromingsdruk	0,5–10 bar
Min. stromingsdruk	0,5 bar
Verschildruk KW/WW	≤ 1,5 bar
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 - +70 °C
Maximale watertemperatuur	60 °C
Maximale watertemperatuur voor korte tijd	90 °C
Watervolumestroom bij 3 bar	5 l/min
Berekende volumestroom	0,07 l/s
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	24 h
Instelbereik tijd interval spoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Materiaal	Messing verchroomd / kunststof

**Leveringsomvang**

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Besturingselektronica
- Functie-eenheid
- Voedingsapparaat
- Sleutel voor straalregelaar
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- Geberit installatie-element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan

**Artikel**

Art. nr.	Oppervlak	Mengkraan
116.191.21.1	Glansverchroomd	Zonder meng unit
116.192.21.1	Glansverchroomd	Met meng unit

 Beschikbaar vanaf april 2017

**Toebehoren**

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy