



Geberit Sigma inbouwreservoir 8 cm, 6 / 3 liter



Toepassing

- Voor gemetselde wanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehog voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehog installatiewanden
- Voor vloerstaande wc's
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling

Eigenschappen

- Bouwserie 2016
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Pleister-ondergrondweefsel voorgemonteerd
- Spoelbocht gestoken
- Spoelbocht naar boven 2 cm en naar onderen 1 cm verstelbaar
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting van boven, zijdelings naar links geplaatst
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker afkortbaar, passend voor vlak geïntegreerde bedieningsplaten

Technische gegevens

Stromingsdruk	0,1–10 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 / 6 / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	3–4 l

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Sparingkoker
- Spoelbocht met uitsparingsschalen
- Beschermstoppen
- 2 sleuvenstrippen
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.

109.790.00.1