





Pressalit Objecta Pro 990
Standaard toiletzitting met Polygiene® incl. scharnieren in roestvrij
staal

Artikelnummer	990011-DH4999 EAN:5708590344782	
Kleur	Wit polygiene	
Omschrijving	<p>PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Objecta Pro", art. nr. 990, van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met Polygiene met DF7 vast scharnier/DH4 combi scharnier, univertikal, uit V2A roestvrijstaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - hartafstand scharniergaten: 155 mm - belastbaarheid zittingring max. 240 kg - 10 jaar garantie 	
Design type	Sandwich	
Designer	Pressalit	
Design jaar	2016	
Materialen	<p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydharz, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.</p> <p>Scharnieren: Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.</p>	



Pressalit Objecta Pro 990
Standaard toiletzitting met Polygiene® incl. scharnieren in roestvrij staal

Maximum load	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	2,678 kg
Maat per stuk	462x385x90 mm
Gewicht per stuk	3,018 kg
Maat per verpakking	475x455x397 mm
Geicht per collo	15,09 kg
Aantal per collo	5
Collo per pallet	8
Aantal per pallet	40
Reiniging	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p> <p>Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

