


## Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, 1-toets spoeling, bedieningsplaat Sigma10, voor klapsteun handmatig

---



### Toepassing

- Voor het handmatig op afstand activeren van Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm via klapsteun met potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor 1-toets spoeling
- Voor massief- en droogbouw
- Voor barrièrevrij bouwen geschikt
- Voor Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit toiletblokhouders voor inbouwreservoir

### Eigenschappen

- Spoelactivering bedraad
- Spoelactivering via klapsteun, bedraad
- Knop parallel schakelbaar
- 1-toets spoeling via bedieningsplaat activeerbaar
- Afdekplaten en spoel-stop-bedieningsplaten monteerbaar
- Met Geberit bedieningsplaten voor 1-toets spoeling en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar
- Stroomvoorziening via voedingsapparaat
- Extern voedingsapparaat
- Transformatie van de netspanning naar zwakstroom 4,1 V DC
- Werking met zwakstroom, geen netspanning in het reservoir
- Met verwisselbare steekverbinding
- Interval spoeling standaardinstelling
- Hefmechanisme geluidsarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat van rvs, vastschroefbaar

### Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	4,1 V DC
Fabrieksinstelling interval spoeling	168 h

### Leveringsomvang

- Bedieningsplaat Sigma10
- Montageframe
- Brugstuk met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische besturing
- 2 kabels voorgemonteerd, lengte 1,2 m
- Drukstift
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- Ruwbouwset met voedingsapparaat, voor Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering

## Artikel

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.863.SN.5	Geborsteld rvs / gepolijst / geborsteld

## Toebehoren

- Ruwbouwset, voor Geberit wc-besturingen met elektronische spoelactivering