

Product Datasheet (2018-02-08)

BSA M 8 beugels

Flamco BSA M8 universele beugels voor montage van alle soorten buis aan de muur of plafond.



Type	Ø Buis		Band-afmeting [mm]	Max. werk-belasting [N]	Afmetingen			###	Code-nummer
	Uitwendig [mm]	Nom. ["]			A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSA M 8 x 12 - 13,5	12 - 13,5	1/4	25 x 1,75	1300	45	14	8	100	39200
BSA M 8 x 14 - 16	14 - 16		25 x 1,75	1300	47	15	8	100	39201
BSA M 8 x 17 - 19	17 - 19	3/8	25 x 1,75	1300	50	17	8	100	39202
BSA M 8 x 20 - 24	20 - 24	1/2	25 x 1,75	1300	54	19	8	100	39203
BSA M 8 x 25 - 28	25 - 28	3/4	25 x 1,75	1300	59	21	8	100	39204
BSA M 8 x 29 - 33	29 - 33		25 x 1,75	1300	63	23	8	100	39205
BSA M 8 x 33 - 37	33 - 37	1	25 x 1,75	1300	70	27	8	100	39206
BSA M 8 x 38 - 42	38 - 42	1 1/4	25 x 1,75	1300	78	31	8	100	39207
BSA M 8 x 44,5 - 49	44,5 - 49	1 1/2	25 x 1,75	1300	83	34	8	100	39208
BSA M 8 x 50 - 54	50 - 54		25 x 1,75	1300	90	37	8	100	39209
BSA M 8 x 56 - 60	56 - 60	2	25 x 1,75	1300	96	40	8	100	39210
BSA M 8 x 62 - 64 *	62 - 64		25 x 2,75	2000	119	43	8	100	39550
BSA M 8 x 68 - 73 *	68 - 73		25 x 2,75	2000	126	46	8	100	39551
BSA M 8 x 75 - 80 *	75 - 80	2 1/2	25 x 2,75	2000	133	50	8	100	39552
BSA M 8 x 82 - 86 *	82 - 86		25 x 2,75	2000	139	53	8	100	39553
BSA M 8 x 89 - 91 *	89 - 91	3	25 x 2,75	2000	145	56	8	100	39554

Type	Ø Buis		Band-afmeting [mm]	Max. werk-belasting [N]	Afmetingen			###	Code-nummer
	Uitwendig [mm]	Nom. ["]			A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSA M 8 x 95 - 102 *	95 - 102	3 1/2	25 x 2,75	2000	157	62	8	100	39556
BSA M 8 x 108 - 116 *	108 - 116	4	25 x 2,75	2000	168	67	8	100	39558

*Sluitsysteem voorzien van 2 sluitschroeven.






Voordelen

- Snelle montage door het gepatenteerde click-veer systeem.
- Eenvoudige voormontage mogelijk zonder gereedschap.
- Zeer korte inbouwhoogte waardoor buizen direct aan het plafond kunnen worden bevestigd.
- Kwaliteitsmaterialen en versterkingsgroeven zorgen voor extra stabiliteit en stevigheid.
- De rubberinlage is stevig om de beugel heen geklemd waardoor de inlage netjes op zijn plaats blijft, mocht de buis om wat voor reden dan ook gaan bewegen.

Algemene informatie

- Beugel electrolytisch verzinkt.
- Geluidsreductie: 19 dB(A) volgens ISO 3822-1.
- Temperatuurbereik: van -40 °C tot 120 °C.
- De bevestiging is voorzien van een gecombineerde sleuf-kruiskop.
- Ook verkrijgbaar met M 8/10, M10, M12, M16, 1/2" of 1/2"/M10 aansluiting.
- Veiligheidsmarge: v=3



Vind meer informatie online:

[Certificaten](#)

[CAD Tekeningen](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco BeLux
Monnikenwerf 187/1
8000, Brugge / Bruges - be
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I flamcogroup.com