

## Hoeksteun 135°, Ø 32, 220 x 220 mm

Ref. 5083P

RVS glanzend gepolijst UltraPolish, 2 bevestigingspunten



### BESCHRIJVING

**Hoeksteun 135°, Ø 32, 220 x 220 mm - Ref. 5083P**

Hoeksteun 135° Ø 32 voor mindervaliden.

Kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad.

Kan zowel links als rechts gebruikt worden.

Afmetingen: 220 x 220 mm. Dikte van de buis: 1,5 mm.

Buis in bacteriostatisch RVS 304.

Glanzend gepolijste UltraPolish afwerking, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").

Afstand tussen greep en muur 40 mm: Minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Onzichtbare bevestigingen met rozet RVS 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Geleverd met RVS schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg.

10 jaar garantie op greep. CE markering.

### VOORDELEN



RVS 304: beperkt de bacteriegroei



Getest op meer dan 200 kg



Afstand tot muur 40 mm:  
Minimale plaats inname



UltraPolish: glad oppervlak  
gemakkelijke reiniging

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Hoeksteun 135°, Ø 32, 220 x 220 mm - Ref. 5083P**

Hoogte	220 mm
Lengte	220 mm
Afstand tot de muur	40 mm
Dikte	1,5 mm
Afwerking	RVS 304 glanzend gepolijst UltraPolish
NORMEN EN CERTIFICATEN	
GARANTIE	

