

Geberit elektrolasapparaat ESG 3, 230 V

**Gebruik**

- Voor het elektrisch moflassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en vormstukken tot \varnothing 315 mm
- Voor Geberit elektrolasbanden tot \varnothing 315 mm
- Voor het elektrisch moflassen van tot drie elektrolasmoffen $\leq \varnothing$ 110 mm tegelijk

Kenmerken

- Met afstandsbediening
- Met geïntegreerde botsbeveiliging
- CE-conform

Technische gegevens

Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP55
Belastingsweerstand	5–68 Ohm
Zekering	12,5 A
Nominale spanning	100–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Maximale lasstroom	5 A
Opgenomen vermogen	1085–1810 W
Kabellengte	4 m
Bedrijfstemperatuur	-10 - +50 °C
Lascyclus bij elektrolasmoffen	80 s
Lascyclus bij thermolasmoffen	420 s
Lascyclus bij elektrolasbanden	80 s
Gewicht	5,9 kg

Geleverd met

- Elektrolasmofkabel
- Thermomofkabel
- Verbindingskabel voor elektrolasmoffen en elektrolasbanden

Artikel**Art. nr.****359.911.P0.1**