

Handleiding



GIRO RONDE SPIEGEL

600/800/1000/1200 MM

Installatie & gebruiksaanwijzing

1

Gebruik een waterpas om de locaties voor de montagegaten te markeren.

Spiegel	Van gat tot gat
600 mm	33 cm
800 mm	50 cm
1000 mm	60 cm
1200 mm	70 cm

X1 X2 X2

2

Boor twee gaten van 0,75 cm in de muur voor montage, duw de pluggen in de gaten en draai de schroeven stevig vast.

3

Hang de spiegel op aan de twee ophangbeugels.

4

Om de kleurtemperatuur te veranderen raak je de touch schakelaar telkens <0,5 seconde zachtjes aan en langer dan 0,5 seconde om de helderheid aan te passen.

Onderhoud: gebruik bij het reinigen van de spiegel een zachte, droge, niet-schurende doek terwijl de stroom is uitgeschakeld. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Belangrijk: schakel tijdens installatie en onderhoud altijd de stroomtoevoer uit.

* Alle getoonde afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Afwijkingen van de producten zijn mogelijk.

* Check voor montage of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.